

1 / Caractéristiques dimensionnelles




Photo A

Photo B

Photo C

Photo D

Photo E

Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Bloc standard courant	Photo B Bloc standard avec coupe pour U de chaînage	Photo C Blocs poteaux à feuillure rainuré 3 face	Photo D : Bloc Standard pour ½ coupe	Photo E : Bloc poteaux rainuré 4 faces
Largeur (l)	199 - 201	199 - 201	199 - 201	199 - 201	199 - 201
Hauteur (h)	189 – 191	189 – 191	189 – 191	189 – 191	189 – 191
Longueur (L)	489 - 491	489 - 491	489 - 491	489 - 491	489 - 491
Ø du cylindre (C)			150		150
Épaisseur paroi	mini 36	mini 36	mini 36	mini 36	mini 36

Poids moyen produit : 21.5 kg

Existent en 4 coloris : Ton pierre – Safran – Provence - Parme.

2 / Norme

Marquage  classe de résistance P.60

3 / Palettisation



- Nombre de couches : 6
 Nombre de produits par couche : 10
 Nombre de produits par palette : 60
 Nombre de produits marqués : 1 étiquette blanche
 Contenu du marquage : Marquage 
 Contenu théorique de la palette :
 - entre 9 et 10 standards (A)
 - entre 19 et 20 blocs standards avec coupe pour U chaînage (B)
 - entre 9 et 10 blocs poteaux à feuillure rainurés 3 faces (C)
 - entre 9 et 10 blocs standard ½ coupe (D)
 - entre 9 et 10 blocs poteaux rainurés 4 faces ½ coupe (E)
- Nombre de blocs au m² : 10 blocs

Nota : Les blocs (schéma A – B – D) peuvent être utilisés comme blocs standards