

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pré-imprimée de couleur blanche.

LES + PRODUITS

- + Gain de temps et économie : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Facilité d'habillage : papier peint, peinture, carrelage,...
- + Nettoyage facile : un simple coup d'éponge humide suffit
- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9,3 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/13-972
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	enduit à joint Placomix® Premium
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
PlacoPremium® BA 13 120/250	3496250056596	Pile de 50 Plaque(s)	27,8 kg	2500 mm
PlacoPremium® BA 13 120/260	3496250056619	Pile de 50 Plaque(s)	29 kg	2600 mm
PlacoPremium® BA 13 120/270	3496250091078	Pile de 50 Plaque(s)	30,8 kg	2700 mm
PlacoPremium® BA 13 120/300	3496250058712	Pile de 50 Plaque(s)	33,4 kg	3000 mm
PlacoPremium® BA 13 120/280	3496250090132	Pile de 50 Plaque(s)	31,2 kg	2800 mm