

Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 2 heures. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m<sup>2</sup> (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

**LES + PRODUITS**

- + Temps de prise plus long, pour une meilleure maîtrise des temps de mise en œuvre
- + Idéal pour les chantiers plus importants

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Composition</b>	Plâtre
<b>Type de colle</b>	Poudre

**RÉFÉRENCES**

<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° DTU</b>	25-31
<b>N° DoP</b>	CC021
<b>Norme européenne</b>	EN 12860:2001
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

**MISE EN OEUVRE**

<b>Outils d'application</b>	Couteau à enduire;Lisseuse;Spatule
<b>Consommation minimum</b>	1,1 kg / m <sup>2</sup> (pour carreaux de faible épaisseur)
<b>Délai minimum avant finition</b>	Après séchage complet
<b>Précautions d'emploi</b>	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
<b>Durée d'utilisation</b>	2 heures

**LOGISTIQUE**

<b>Stockage</b>	A l'abri de l'humidité
<b>Stockage</b>	Hors gel
<b>Durée de conservation</b>	9 mois

**CONDITIONNEMENT**

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placol 2H 25kg 56s	3496252002294	Palette de 56 Sac(s)	25 kg

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Placol 2H 25kg 21s	3496250139701	Palette de 21 Sac(s)	25 kg