

ARMATURE RM

LES + PRODUIT

- ▶ Trame polyester de renforcement
- ▶ Associé avec 226 227 228 588 596 598
- ▶ Disponible en 3 largeurs

CONDITIONNEMENT

- ▶ Rouleau 100 cm x 50 ml
- ▶ Rouleau 20 cm x 50 ml
- ▶ Rouleau 10 cm x 50 ml

ASSISTANCE TECHNIQUE - ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / appel
* prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Août 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41.17 20 00

PAREXLANKO

DESCRIPTION

- Armature de renfort pour systèmes d'imperméabilisation ou d'étanchéité hydrauliques des systèmes Parexlanko.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs et sols intérieurs/extérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris** : blanc
- **Composition** : tissé polyester avec imprégnation P.V.C
- **Poids** : 61g/m²
- **Épaisseur** : 240 microns

PERFORMANCES

- **Résistance** : 52 daN/5 cm
- **Allongement** : 20 %