

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 9,5 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques.

LES + PRODUITS

- + Possibilité gain de place : cloisons de 85 mm
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Performances acoustiques optimisées
- + Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert et ivoire	Epaisseur réelle	19 mm
Poids au m2	17,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	19 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/10-900*V1
N° DoP	PL010
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech® 19 Marine 90/270	3496250252882	Pile de 40 Plaque(s)	42,5 kg	2700 mm
Placo® Duo'Tech® 19 Marine 90/300	3496250248120	Pile de 40 Plaque(s)	47,3 kg	3000 mm