


- ▶ Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong
- ▶ Pour Sensys et Intermat


Plaque de montage linéaire à visser



- ▶ Pour vis à tête fraisée \varnothing 3,5 x 16 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong \pm 1,6 mm
- ▶ Zinc moulé sous pression nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm		UE
	0,5	3,0	
20	9 084 993	9 084 994	200 pces
20	9 088 244	9 088 245	50 pces


Plaque de montage linéaire à enfoncer



- ▶ Pour trou de \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong \pm 1,6 mm
- ▶ Zinc moulé sous pression nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm		UE
	0,5	3,0	
20	9 084 991	9 084 992	200 pces
20	9 088 242	9 088 243	50 pces

Plaque de montage Face-Frame système 8000 à visser



- ▶ Pour vis à tête fraisée \varnothing 4 x 20 mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Écartement entre les trous 40 mm
- ▶ Réglage en hauteur par trou oblong \pm 2 mm
- ▶ Utilisable uniquement avec des charnières Sensys
- ▶ Zinc moulé sous pression nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm			UE
	0,0	1,5	4,5	
9,5	9 084 930	9 085 598	9 084 931	200 pces
9,5	9 088 246	9 088 247	9 088 248	50 pces