

ÉLITE

LA ROBUSTESSE
BIEN STRUCTURÉE





ÉLITE LG 30

La robustesse et l'esthétique de la forme corniche.

Idéale pour les maisons contemporaines, la gouttière corniche Élite peut équiper tous les types de constructions. Polyvalente et fonctionnelle, elle offre de hautes performances hydrauliques.








LES AVANTAGES

- Adaptable avec 3 types de descente (2 cylindriques et 1 rectangulaire).
- Hautes performances hydrauliques, grâce à sa forme intérieure demi-ronde.
- Inaltérable dans le temps, résistant aux chocs thermiques, aux rayons UV et agressions chimiques.
- Robuste, grâce à ses renforts, double paroi et crochets invisibles.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Élite LG 30		Profilé de gouttière	Tubes de descente									
Domaine d'application	Pavillon, Villa, Petit collectif, Collectif, Bâtiment industriel.											
Caractéristique	Robuste et esthétique											
Forme												
Assemblage	Collage											
Cotes												
Hydraulique												
Matière	Polychlorure de vinyle											
Profil	Corniche moulurée	Cylindrique Ø 80 et Ø 100 Rectangulaire 73 x 100										
Section	103 cm ²	Ø 80 = 77 cm ² Ø 100 = 97 cm ² 73 x 100 = 67,9 cm ²										
Surface de toiture plane desservie par une naissance	Ø 80 = 65 m ² Ø 100 = 100 m ² 73 x 100 = 70 m ²											
Coloris	<table border="0"> <tr> <td>Blanc</td> <td>Sable</td> <td>Marron</td> </tr> <tr> <td>Blanc</td> <td>Sable</td> <td>Marron</td> </tr> <tr> <td>Blanc</td> <td>Sable</td> <td>Marron</td> </tr> </table>			Blanc	Sable	Marron	Blanc	Sable	Marron	Blanc	Sable	Marron
Blanc	Sable	Marron										
Blanc	Sable	Marron										
Blanc	Sable	Marron										



LE SAVIEZ-VOUS ?

Une partie de la paroi interne est en PVC recyclé. L'aspect de la paroi extérieure est parfait car il utilise un PVC vierge avec une concentration de pigments qui améliore la tenue aux ultra-violets.


Marquage















Tous les composants profilés et raccords sont marqués, ce qui permet une identification rapide des pièces en cas d'extension.



GOUTTIÈRES

Gouttière corniche Élite® à coller

	RÉF. BLANC	RÉF. SABLE	RÉF. MARRON
PROFILÉ DE GOUTTIÈRE			
			
Longueur 4 m	LG30B	LG30S	
Longueur 4 m			LG30M

RACCORDS DE GOUTTIÈRE			
	Naissances centrales à dilatation		
	Sortie Ø 80	NAD30B	NAD30S
	Sortie Ø 100	NAD300B	NAD300S
	Sortie 73 x 100	NAD307B	NAD307S
	Angles à 90°		
	Intérieur	AIC30B	AIC30S
	Extérieur	AEC30B	AEC30S
	Angles à 135°		
	Intérieur	AIC305B	AIC305S
	Extérieur	AEC305B	AEC305S
	<i>Autres angles, nous consulter - Voir page 13</i>		
	Besace de dilatation	BECF30B	BECF30S
	Jonction	JNC30B	JNC30S
	Fond gouttière		
	Droit	FD30B	FD30S
	Gauche	FG30B	FG30S
	Fond naissance		
	Droit	FDC30B	FDC30S
	Gauche	FGC30B	FGC30S

CROCHET DE GOUTTIÈRE			
	Crochet bandeau	BHGB30B	BHGB30S
			BHGB30M

Nota : hampes, étriers, crochets pointe et tuile, etc... voir page 94

Tube de descente ø 80 et ø 100 - Série esthétique

NOUVEAU !

	RÉF. BLANC	RÉF. SABLE	RÉF. MARRON
--	------------	------------	-------------

TUBES DE DESCENTE Ø 80 et Ø 100



12

Longueur 4 m diamètre 80	TD80B	TD80S	TD80M
Longueur 2 m diamètre 80	TD802B	TD802S	TD802M
Longueur 4 m diamètre 100	TD100B	TD100S	TD100M
Long. 4m diamètre 100 ép. renforcée		TD102S	

Nota : le TD102S est titulaire de la marque NF-EP

RACCORDS DE DESCENTE Ø 80 et Ø 100

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !



13

14

15

Culotte esthétique MF à 67°30 diamètre 80	BR16GT1B	BR16GT1S	BR16GT1M
Culotte esthétique MF à 67°30 diamètre 100	BT16GT1B	BT16GT1S	BT16GT1M
Coude esthétique MF à 45° diamètre 80	CR4GT1B	CR4GT1S	CR4GT1M
Coude esthétique MF à 45° diamètre 100	CT4GT1B	CT4GT1S	CT4GT1M
Coude esthétique MF à 67°30 diamètre 80	CR6GT1B	CR6GT1S	CR6GT1M
Coude esthétique MF à 67°30 diamètre 100	CT6GT1B	CT6GT1S	CT6GT1M
Coude esthétique MF à 87°30 diamètre 80	CR8GT1B	CR8GT1S	CR8GT1M
Coude esthétique MF à 87°30 diamètre 100	CT8GT1B	CT8GT1S	CT8GT1M
Manchon diamètre 80	JRGTB	JRGTS	JRGTM
Manchon diamètre 100	JTGTB	JTGTS	JTGTM
Jambonneau diamètre 80	JAM80B	JAM80S	JAM80M
Jambonneau diamètre 100	JAM100B	JAM100S	JAM100M
Boîte à eau diamètre 80	BAO80B	BAO80S	BAO80M
Boîte à eau diamètre 100	BAO100B	BAO100S	BAO100M

PIÈGE À FEUILLES Ø 80



16

Piège à feuilles diamètre 80	1PAF801B	1PAF801S	1PAF801M
------------------------------	----------	----------	----------

DAUPHIN Ø 80 et Ø 100



17

Droit - 1 m diam. 80	DDF10RB	DDF10RS	
Coudé - 1 m diam. 80	DCF10RB	DCF10RS	
Droit - 1 m diam. 100	DDF10TB	DDF10TS	
Coudé - 1 m diam. 100	DCF10TB	DCF10TS	

COLLIER DE DESCENTE Ø 80 et Ø 100



18

Collier diamètre 80 à clipser	CORG1B	CORG1S	CORG1M
Collier diamètre 100 à clipser	COTGT1B	COTGT1S	COTGT1M

PIED DE CHUTE Ø 80 et Ø 100



19

Pied de chute diamètre 80	RWS801B	RWS801S	RWS801M
Pied de chute diamètre 100	RWS1001B	RWS1001S	RWS1001M

GOUTTIÈRES

Tube de descente ø 80


Remarque :
pour le tube livré prémanchonné, rajouter l'indice «P» à la référence de base.
Ex. : TD80S devient TD80PS.

RÉF.
BLANC








RÉF.
SABLE

RÉF.
MARRON

PROFILÉS TUBE DE DESCENTE

	13	Longueur 4 m diamètre 80	TD80B	TD80S	TD80M
		Longueur 3 m diamètre 80	TD803B	TD803S	TD803M
	Longueur 2 m diamètre 80	TD802B	TD802S	TD802M	

RACCORDS TUBE DE DESCENTE*

	14	Culotte mâle-femelle			
		à 67°30	BR16GTB	BR16GTS	BR16GTM
	15	Manchon mâle-femelle à 80°	FRGT	FRS	
		Coudes mâle-femelle			
	16	à 20°	CR2GTB	CR2GTS	CR2GTM
	17	à 45°	CR4GTB	CR4GTS	CR4GTM
	18	à 67°30	CR6GTB	CR6GTS	CR6GTM
	19	à 87°30	CR8GTB	CR8GTS	CR8GTM
	20	Coudes femelle-femelle			
		à 45°	CR44GTB	CR44GTS	CR44GTM
		à 67°30	CR66GTB	CR66GTS	CR66GTM
	21	à 87°30	CR88GTB	CR88GTS	CR88GTM
	24	Manchon double femelle	JRGTB	JRGTS	JRGTM
	25	Manchette mâle-femelle	ZRGTB	ZRGTS	ZRGTM
	26	Jambonneau	JAM80B	JAM80S	JAM80M
	22	Boîte à eau	BAO80B	BAO80S	BAO80M

* Voir raccords esthétiques P.13.

SECTEURS DE COUDE

	A 15°	SR1GTB	SR1GTS	SR1GTM
	A 30°	SR3GTB	SR3GTS	SR3GTM


PIÈGE À FEUILLE

	23	Piège à feuille diamètre 80	1PAF801B	1PAF801S	1PAF801M
---	----	-----------------------------	----------	----------	----------

DAUPHINS

	27	Traditionnels			
		droit - longueur 1 m	DDF10RB	DDF10RS	
		coudé - longueur 1 m	DCF10RB	DCF10RS	

COLLIERS

	29	Bride	CORGTB	CORGTS	CORGTM
		Lyre	CO80GTB	CO80GTS	
	Attaches de sécurité	AC80GT			
	Colliers sous sachet				
	Bride - sachet de 2 pièces		2CORGTS		
	Lyre avec attaches de sécurité - sachet de 2 pièces		2CA8GTS		

Tube de descente ø 100


Remarque: pour le tube livré prémanchonné, rajouter l'indice «P» à la référence de base.
Ex. : TD100S devient TD100PS

RÉF.
BLANC









RÉF.
SABLE

RÉF.
MARRON

PROFILÉS TUBE DE DESCENTE


	Longueur 4 m diamètre 100	TD100B	TD100S	TD100M
	Longueur 4 m diamètre 100 ép. renforcée		TD102S	

RACCORDS TUBE DE DESCENTE*

	Culotte mâle-femelle à 67°30	BT16GTB	BT16GTS	BT16GTM
	Coudes mâle-femelle à 20°		CT2GTS	
	à 45°	CT4GTB	CT4GTS	CT4GTM
	à 67°30	CT6GTB	CT6GTS	CT6GTM
	à 87°30	CT8GTB	CT8GTS	CT8GTM
	Coudes femelle-femelle à 45°	CT44GTB	CT44GTS	
	à 67°30	CT66GTB	CT66GTS	CT66GTM
	à 87°30	CT88GTB	CT88GTS	
	Manchon double femelle	JTGTB	JTGTS	JTGTM
	Manchette mâle-femelle	ZTGTB	ZTGTS	ZTGTM
	Jambs	JAM100B	JAM100S	JAM100M
	Boîte à eau ø 100	BAO100B	BAO100S	BAO100M
	Réduction concentrique Ø 100/80	RE338GTB	RE338S	RE338M

* Voir raccords esthétiques P.37.

DAUPHINS

	Traditionnels			
	droit - longueur 1 m	DDF10TB	DDF10TS	
	coudé - longueur 1 m	DCF10TB	DCF10TS	

COLLIERS

	Bride	COTGTB	COTGTS	COTGTM
	Lyre		C0100GTS	
	Attaches de sécurité	AC100GT		
	Colliers sous sachet			
	Bride - sachet de 2 pièces		2COTGTS	
	Lyre avec attaches de sécurité-sachet de 2 pièces		2CA10GTS	

Nota : pattes à vis, voir page 67

GOUTTIÈRES

Tubes de descente 73 x 100

	RÉF. BLANC	RÉF. SABLE
PROFILÉ TUBE DE DESCENTE 73 x 100		
		
Longueur 4 m	TD70B	TD70S
RACCORDS TUBE DE DESCENTE		
Coudes mâle-femelle		
à 45°	CQ4GTB	CQ4GTS
à 87°30	CQ8GTB	CQ8GTS
Coude changement d'orientation à 90°	CQ9GTB	CQ9GTS
Manchette mâle-femelle	ZQGTB	ZQGTS
Mamelons mixtes de raccordement		
Femelle rectangulaire mâle cylindrique Ø 100 (tube de descente P57)	MM170B	MM170S
Femelle rectangulaire mâle cylindrique Ø 80 (tube de descente P56)	MMR70B	MMR70S
DAUPHIN		
Coudé		DC107S
COLLIERS		
Bandeau	CO70GTB	CO70GTS
		

Nota : pattes à vis, voir page 67