

Algimouss PRO

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGIBLAN

Enlève les moisissures et les noircissements.

PLÂTRES, JOINTS DE CARRELAGE ET BOIS



Photo non contractuelle.




Efficace contre les noircissements et les moisissures dus à l'humidité



Facile et rapide à appliquer
Efficace en 1 heure



Respecte l'environnement
Sans chlore



CONSOMMATION

1 litre = environ 6 m² nettoyés

PROPRIÉTÉS

- Redonne leur aspect naturel aux bois intérieurs et extérieurs.
- Nettoie les moisissures sur les plâtres et les joints de carrelage dans les pièces humides.
- Ne contient ni soude, ni produit chloré.

SUPPORTS

Toutes surfaces en bois : palissades, caillebotis, menuiseries, volets, mobilier de jardin, etc. Plâtres, peintures, joints de carrelage en intérieur.

RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées telles que le verre, les métaux et le marbre.
- Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
- Après séchage, le support peut être recouvert de vernis, peinture ou lasure.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

Bois :

- Appliquer le **produit pur** avec un pulvérisateur ou un pinceau sur les surfaces noircies.
- Laisser agir de 1 à 12 heures pour une action en profondeur.
- Rincer avec une brosse et de l'eau.
- Renouveler l'opération si le bois n'a pas totalement retrouvé sa teinte d'origine au bout de 12 heures.

Plâtres, peintures et joints de carrelage :

- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un pinceau.
- Laisser agir de 10 minutes à 1 heure.
- Frotter si nécessaire avec une brosse, notamment sur les joints de carrelage.
- Rincer avec une éponge et de l'eau.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT

GENCOD

Bidon de 1L	3490260020028
Bidon de 5L	3490260020035

PRODUITS ASSOCIÉS



Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT