

**Déclaration des Performances  
N° 9M**

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
669 LANKOSOL JOINT
- 2 Usages prévus :**  
Mastic pour joints de sol à usages non structuraux pour application extérieure et intérieure utilisable en climat froid PW EXT-INT CC
- 3 Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 Norme harmonisée :** EN 15651-4: 2012
- 7 Performances déclarées :**  
Classe : 25HM  
Support : Mortier M1 avec primaire

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Emanation de substances dangereuses	PND
<b>Etanchéité à l'eau et à l'air</b>	
Résistance à la déchirure	NF à 50% d'élongation
Perte de volume	≤ 10%
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue :	
après immersion dans l'eau 28j	NF à 100% d'élongation, Changement de module sécant: ≤ 50%
après immersion dans l'eau salée 28j	NF à 100% d'élongation
Propriété de déformation sous traction maintenue :	NF à 100% d'élongation
Propriété de déformation sous traction maintenue à (-30 ± 2)°C :	NF à 100% d'élongation
Durabilité	Conforme

NF : pas de rupture

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 25/06/2020

