



Accessoire de suspension résilient monté sur plot caoutchouc améliorant les performances acoustiques des plafonds

### LES + PRODUITS

- + - Facilité de mise en œuvre
- + - Améliorations des performances acoustiques

## DESCRIPTION

|                |        |                    |         |
|----------------|--------|--------------------|---------|
| <b>Largeur</b> | 105 mm | <b>Poids moyen</b> | 0,41 kg |
|----------------|--------|--------------------|---------|

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Matière</b>              | Acier    |
| <b>Pourcentage de pente</b> | 45 °     |
| <b>Type de produit</b>      | Suspente |

### PERFORMANCES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Accessoire acoustique</b>  | Oui |
| <b>Accessoire spécial feu</b> | Non |
| <b>Charge maxi</b>            | 300 |

## CONDITIONNEMENT

|                          |                    |                         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Nom article</b>       | <b>EAN de l'UB</b> | <b>Conditionnement</b>  |
| Antivibratile Placostil® | 3496250003620      | Palette de 110 BOITE(s) |