



Fenêtres Tout Confort

Avantages

Système breveté

Silence par temps de pluie

Système breveté Anti-Bruit de Pluie ABP : divise le bruit de la pluie par 2 (par rapport à une fenêtre Confort)**. Niveau sonore sous une pluie battante : 48 dB (norme NF EN ISO 140-18) qui atténue les perturbations du sommeil.

Système breveté

Économies d'énergie

Système VELUX Thermo Technology™
Uw : 1,1 à 1,3 W/(m².K)*** pour fenêtre de type GGL/GGU.

TVA 5,5 %*

Température idéale en été

Vitrage à contrôle solaire
78 à 81 % de chaleur arrêtée en été.
Facteur solaire Sw= 0,19 à 0,22.***

Protection renforcée aux bruits extérieurs

Adaptée aux environnements bruyants (gares...).
Classement de façade 35 dB - Rw = 37 (-1 ; -3) dB.
Classement ACOTHERM AC2.

Entretien simplifié

Système "Clair & Net" : 7 fois moins de nettoyages.

Sécurité

Convient aux bâtiments recevant du public (ERP).
Vitrage feuilleté de sécurité.
Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600).

* Selon dispositions légales en vigueur en novembre 2017 (à l'impression du document) et sous réserve de modification de la Loi de finances 2018.

** Selon mesures réalisées par le laboratoire du CSTB.

*** Performance de la fenêtre installée calculée par le CSTB de la pose encastrée avec BDX à la pose standard – source : Documents Techniques d'Applications.

Modèles



15°-90°
(15° = 27 %)

Fenêtre à rotation

GGL 2057
GGU 0057

- Ouverture intuitive et sécurisée en partie haute par barre de manœuvre.
- Nettoyage simple par retournement à 180° de l'ouvrant
- Gain de place sous la fenêtre.



15°-55°
(15° = 27 %)

Fenêtre à projection

GPL 2057
GPU 0057

- Double système d'ouverture : barre de manœuvre en partie haute + poignée en partie basse.
- Dégagement intégral de l'ouvrant : ouverture à 45°.
- Tous les avantages du modèle à rotation.

Finitions

WhiteFinish

(page 9)

EverFinish

(page 9)