

## ALSAN PATCH

### Omschrijving

**ALSAN PATCH** is een elastische pasta op basis van hoogpolymeren en oplosmiddelen. Het heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen, zoals diverse dakbedekkingen, dakgoten, aflopen en dakdoorvoeren, zonder voorafgaandelijke behandeling met een primer en bezit een uitstekende weerstand tegen weersinvloeden en minerale zuren. **ALSAN PATCH** is geschikt voor het uitvoeren van noodreparaties in alle weersomstandigheden. Het kan toegepast worden op vochtige ondergronden.

### Eigenschappen

Samenstelling	hoogpolymeren en oplosmiddelen
Verbruik	1 - 2,5 l/m <sup>2</sup>
Droogtijd	±24 u overlaagbaar 3-14 dagen

### Verpakking & opslag

Blik van 1 en 5 l

Minimaal 5 jaar, in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats, beschermt tegen de zon tussen +5 en +35 °C.

### Verwerking

**ALSAN PATCH** wordt aangebracht met een spatel, borstel of rol op een zuivere en stofvrije ondergrond. Niet aanbrengen op niet oplosmiddel bestendige materialen zoals polystyreen isolatie.

#### Reiniging gereedschappen:

Diluant V

### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.