

# MRC6-E

## 6L MINI ROLL CAGE COMPRESSEUR EU



### Détails sur les compresseurs

Cuve 6 litres - moteur sans huile. Rechargement d'air rapide, seulement 96 secondes !  
Grande puissance et très léger : poids 10.5 kg Il enfonce jusqu'à 30 pointes sans tête par minute  
Bouton on/off pour éviter tout déchargement  
Armature de protection conçue d'un seul bloc  
Patins anti-vibre pour un bon maintien sur le sol  
Livré complet avec 5 mètre de tuyau

#### SPÉCIFICATION



Poids	12.8 kg	Niveau sonore (db à 1m)	LWP	75
Largeur	445 mm		LWA	96
Longueur	360 mm	Voltage	230	
Hauteur	400 mm	Puissance	HP	1.5
Pression max. (BAR)	8		kW	1.1
Pression max. (PSI)	116	Capacité du réservoir en litres	6	
Déplacement d'air au lt-min	170			
Débit d'air au lt-min à 7 bar	75			

# BT1855SP-E

## CLOUEUR DE FINITION 'SMARTPOINT' - POINTES BRADS JAUGE 18

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm  
Longueur: 15 - 55mm



### Caractéristiques



SmartPoint



Déblocage immédiat



Contrôle de profondeur  
d'enfoncement



Sans huile



Échappement arrière



Appareil pneumatique



Gâchette de sécurité réglable



Support de courroie

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.8 - 8.3 BAR
Poids	1.4 kg		70.00 - 120.00 PSI
Largeur	70 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Longueur	235 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	240 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 84.46 / 4
Capacité du magasin (max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 90.59 / 4
BT13 Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b> 77.6 / 4
Diamètre (mm)	1 (min.) 1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.91 / 1.46 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	15 (min.) 55 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.) 2 (max.)		