

Isobardage 32

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des bardages



Panneau à dérouler de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre sur sa surface extérieure. Complément d'isolation aux systèmes Cladisol.

RECOMMANDÉ

- Pour une performance thermique maximale
- En association avec les isolants Cladipan 32 ou Cladirol 35

AVANTAGES

- Excellente tenue mécanique
- Largeur adaptée aux chantiers
- Meilleures performances thermiques du marché associé en seconde couche avec Cladipan 32
- Composant adapté au système Cladisol, sous Avis Technique n° 2/11-1438

SOLUTIONS

- Isolation thermique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique renforcée des bardages double peau

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 08/018/544

Déclaration des performances (DoP) : 0001-32

Avis Technique : 2/11-1438



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,032	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T ₃	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m ² en 24h
Perméabilité à la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	15	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rx/pal	m ² /rx m ² /pal
86082	1,85	60	8,00	1,20	12	9,60 115,20
						A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Ce rbage interdit sauf si stockage intérieur : gerbage 1 sur 1.

S'intègre au système

