

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu et aux chocs, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.

### LES + PRODUITS

- + Résistance au feu de EI 60 à EI 120
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Avis Technique global Concept Hospitalier

## DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	18,3 kg	Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

### PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

N° ATEC	9/15-1012
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® BA 25 Std 90/250	3496250125957	Pile de 36 Plaque(s)	41,2 kg	2500 mm
Placoplatre® BA 25 Std 90/260	3496250158931	Pile de 36 Plaque(s)	42,8 kg	2600 mm
Placoplatre® BA 25 Std 90/280	3496250125971	Pile de 36 Plaque(s)	46,1 kg	2800 mm
Placoplatre® BA 25 Std 90/300	3496250125995	Pile de 36 Plaque(s)	49,4 kg	3000 mm