

Fenêtres de toit à ouverture par projection

Fenêtres de toit manuelles

La fenêtre de toit avec la poignée en bas s'ouvre vers l'extérieur et offre une vue panoramique sans obstacles. Alors que la fenêtre est maintenue par le mécanisme de levage placé en haut, vous pouvez vous pencher dehors et apprécier la vue.



Les fenêtres à ouverture par projection peuvent être ouvertes en continu jusqu'à un angle de 45°. La poignée placée en bas permet de manœuvrer aisément la fenêtre.



Le clapet de ventilation unique permet l'entrée d'air frais même si la fenêtre est fermée. Dans ce type de fenêtre également, le clapet de ventilation est pourvu d'un filtre remplaçable qui retient la poussière et les moustiques.



1 Avec la VELUX ThermoTechnology™, on utilise un matériel isolant EPS hautement efficace et 100% recyclable dans le cadre et le vantail.



2 Les pattes de montage peuvent être utilisées pour le montage standard (ligne rouge) ou abaissé (ligne bleue).



3 Grâce aux tôles de recouvrement à encliquer, plus besoin d'outils ou de vis. Le résultat: Des surfaces lisses et un montage rapide.



4 Pour un nettoyage aisé du verre extérieur, le vantail de la fenêtre de toit peut être pivoté de 180° et bloqué. Les deux mains sont donc libres, pour un nettoyage plus sûr.



5 Les fixations pré-montées Pick&Click® rendent le montage des produits de protection contre le soleil plus rapide et sûr.

Pick&Click®



6 Également disponible en variant sans entretien est pourvue d'un noyau en bois thermo-traité et d'un revêtement polyuréthane complet et étanche.



Fenêtres à ouverture par projection

GPL/GPU



10 ans de garantie

Sur fenêtre de base compacta à franchir en ordre.

ThermoTechnology¹

Pick&Click¹

Exécution standard:

GPL: Pin peint en blanc

- Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003
- Exemple de commande: GPL MK04 2166

GPU: Surface polyuréthane avec noyau en bois

- Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003
- Exemple de commande: GPU MK04 0166

Exécution optionale:



GPL: Pin vernis transparent

- Prix selon GPL peint en blanc

Délais de livraison en jours ouvrable:

aluminium = 6 / cuivre Thermo 1 = 15 /

cuivre Thermo 2 = 2 / zinc-titane = 15

- Exemple de commande: GPL MK04 3166

Propriétés:

- Ouverture en continu jusqu'à 45°.
- Manœuvre avec la poignée en bas.
- Préparé pour un montage aisé de la protection originale VELUX contre le soleil et la chaleur grâce à Pick&Click®.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur; peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Toutes les fenêtres de toit avec triple vitrage Thermo 2 sont certifiées Minergie®.

Remarques

- ¹ Dimensions extérieures du cadre.
- ² Délai de livraison en jours ouvrables.
- ³ Certifié Minergie®.
- ⁴ Délai de livraison différent.



Pour le montage sans raccordement VELUX, le set «ZWC» doit être commandé séparément (voir page 63).

Dimensions spéciales disponibles sur demande (voir page 152).