

Les panneaux Placo Phonique® Rénomince® sont composés de plaques Placo Phonique® collées en usine sur un isolant laine de verre acoustique. Le système Placo Phonique® Rénomince® est constitué de profilés Stil® MOB associés aux panneaux Placo Phonique

LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : DeltaRA = +16 dB (sur briques creuses enduites)
- + Gain de place : seulement 5 cm d'épaisseur
- + Productivité chantier : pose de la laine et de la plaque en 1 seule étape, pas de dépose de la cloison existante, 1 seul ac

DESCRIPTION

Type de parement	Plaque de plâtre	Teinte ou couleur parement	Bleu
Largeur	1200 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Placo	BA
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
-----------------------------	----------

RÉFÉRENCES

Etiquette Sanitaire	A+
---------------------	----

MISE EN OEUVRE

Traitement des joints	Avec bande et enduit
-----------------------	----------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Phonique Rénomince®13+20 250	3496250189386	Palette de 36 Plaque(s)	41,8 kg	2500 mm