



## Bénéfices



Esthétique

Excellent pouvoir couvrant



Productivité chantier

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

## Description

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® 15kg 44se	3496250294677	Palette de 44 seaux

## Caractéristiques

### Général

Outils d'application

**Couteau, platoir, Bazooka™**

Étiquetage sanitaire

**A+**

Consommation minimum

**470 g/m<sup>2</sup>**

Délai minimum avant finition

**24 à 72 heures**

Taux de gâchage

**Prêt à l'emploi**

Précautions d'emploi

**Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes**

Ponçable

**Oui**

Stockage

**Hors gel**

Marque (CE, aut...)

**CE**

La destination

**Pièces sèches**

Le type de produit

**Enduit à séchage prêt à l'emploi**

---

**Références**

Numéro DOP

**PEM021**

Référence de norme  
européenne

**EN 13963:2005**

N° QB

**18-99-814**

N° ATEC

**9/05-814**

N° cstbat

**18-99-814**

N° DTU

**25.41 - 25.42**