

Fiche Composant

Plaque Horizon 4

Le produit : présentation

Horizon 4 est une plaque de plâtre non perforée, usinée en 4 bords amincis permettant la réalisation d'enduits de finition de qualité irréprochable. Pose en joints alignés possible et suppression des relevés de fourrures en abouts de plaques.

Les plaques de plâtres KNAUF sont fabriquées afin de répondre aux exigences de la norme **NF EN 14190**

Dénomination produit :

- Horizon 4

Parements cartonnés lisses, avec une âme en plâtre.

Type	Couleur
Standard KS	Ivoire

Le produit : pour quoi faire ?

- Tout type de bâtiments résidentiels : locaux EA, EB, EB+ Privatifs
- Réalisation de cloisons de grande hauteur
- Mise en œuvre suivant DTU 25.41



LES PLUS KNAUF

- + Finition de qualité supérieure
- + Planéité du plafond qui libère des soucis de la lumière rasante
- + Supprime le relèvement des fourrures
- + Evite l'enduisage large
- + Une réalisation de joints plus simple qui favorise la productivité du chantier
- + Permet une pose à joints alignés

Caractéristiques :

Epaisseur nominale des plaques (mm)	Masse surfacique ⁽¹⁾	Type
12.5	10.6 kg/m ²	A

⁽¹⁾ à titre indicatif


Performances thermique :

Selon les règles Th-U de la RT 2005 - Valeurs par défaut fascicule 4/5 - la résistance d'une plaque de plâtre de 12.5 est de **0.05 m² K/W** et de **0.04 m² K/W** pour celle de 10 mm
 Il a été défini par la profession de prendre une valeur forfaitaire **0.1 m² K/W** pour les plaques de 18 et 25 mm

Réaction au feu suivant Euroclasse :

- **A2-s1, d0** → Gammes plaques de plâtre Knauf.

Type de bords :



Bords amincis sur 4 côtés
(BA)

Produits KNAUF associés :

- Enduits : EJS, EJ R, EJPN, EJ Light, EJ 8h, EJPE Hydro, Finish universel
- Bandes à joint : K.
- Ossatures : Montant, rail.
- Visserie : vis TTPC, TTPF, TRPF, TTPL

Dimensions :

- 2400 x 1200 mm
- 2500 x 1200 mm