



Scapa 2500

Ruban Polyéthylène Adhésif

DESCRIPTION

Scapa 2500 est un film polyéthylène, enduit d'une masse adhésive acrylique. Scapa 2500 est disponible en coloris vert.

CARATERISTIQUES

- Masquage temporaire de substrats rugueux comme la pierre, le béton, la brique, etc.
- Epargne et protection lors d'opérations de ravalement, nettoyage de façades, projection d'enduit, peinture
- Masquage pendant la réparation ou le nettoyage de façades

AVANTAGES

- Très bon pouvoir collant sur supports rugueux et difficiles (bois, pierre, enduit, etc ...)

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0.82	mm	AFERA 4006
Résistance à la traction	15	N/cm	AFERA 4004
Température de service	60	°C	Scapa
Allongement à la rupture	200	%	AFERA 4005
Adhésion sur de l'acier	2	N/cm	AFERA 4001

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 125, 200, 300, 400, 500 mm
- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Conditionnement: En vrac ou sac en plastique individuel
- Axe / Mandrin: 76 mm - Scapa

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.