

**DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0222**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ULTRALITE MULTIFLEX**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**  
**Système 4 (réaction au feu)**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004+A1:2012**

Organismes notifiés :

**Le CSTB, laboratoire d'essai notifié N° 0679, a réalisé les essais d'évaluation de type initiaux selon le système 3 et a produit les rapports d'essais correspondants. La détermination de la classe de réaction au feu est basée sur la décision de la commission 2012/81/EU.**

- 6) Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu :</b>	<b>Classe E, E<sub>f</sub></b>
<b>Adhérence initiale par traction :</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adhérence par traction après vieillissement thermique :</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adhérence par traction après immersion dans l'eau :</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Adhérence par traction après cycles de gel-dégel :</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Substances dangereuses :</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Gilles Bolle-Reddat – Directeur Technique**

**Saint Alban, 26/09/2018**





*Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.*

Révision 0 remarques : Première édition



**Error! Reference source not found.**  
**MULTIFLEX**  
**MARQUAGE CE**  
**Annexe à la DoP N. CPR-FR/0222**



 <b>Error! Reference source not found.</b>	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
<b>18</b> <b>CPR-FR/0222</b> <b>EN 12004</b> <b>ULTRALITE MULTIFLEX</b> <i>Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur</i>	
Réaction au feu :	Classe E, Efl
Adhérence initiale par traction :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après vieillissement thermique :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après immersion dans l'eau :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel :	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Substances dangereuses :	Voir FDS

**Remarque :**

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.