

## Déclaration de performances

1. Code d'identification du type de produit : **Bois lamellé-collé selon EN 14080:2013**
2. Numéro de type, de lot et de série ou autre caractéristique pour identifier le produit de construction selon l'article 11, alinéa 4 de la loi sur les produits de construction BauPVo:  
**La date de production et le numéro de lot sont disponibles dans le marquage des composants.**
3. Usage prévu du produit de construction selon la spécification technique harmonisée:  
**Bâtiments et ponts**
4. Nom, nom commercial ou marque déposée et adresse du fabricant selon l'article 11, alinéa 5 de la loi sur les produits de construction BauPVo:  
**Pfeifer Holz GmbH & Co KG  
Fabrikstraße 54  
6460 Imst  
Autriche**
5. Système d'évaluation et de contrôle de la performance selon l'annexe V de la loi sur les produits de construction BauPVo :  
**Système 1**
6. Si le produit de construction est règlementé par une norme harmonisée :  
**L'organisme notifié Holzcert Austria n° : 1359 a effectué, pour la force adhésive et le comportement au feu, le constat du type de produit à l'aide d'un premier test, la première inspection de l'usine et le contrôle de production propre à l'usine ainsi que la surveillance, l'appréciation et l'évaluation du contrôle de production de l'usine et a établi une certification de conformité avec le certificat de conformité CE n° 1359-CPR-0626.**
7. Performances déclarées :

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée
<b>Module d'élasticité</b>	GL24c, GL24h, G28c, GL28h, GL30c, GL30h, GL32c, GL32h	EN 14080:2013
<b>Résistance à la flexion</b>	selon EN 14080:2013	
<b>Résistance à la pression</b>	L'attribution des bois livrés aux classes de résistance est disponible dans les documents d'accompagnement. Les différentes dimensions du produit sont disponibles dans les documents d'accompagnement.	
<b>Résistance à la traction</b>		
<b>Résistance à la poussée</b>		
<b>Force adhésive</b>	Type de colle I selon EN 301 Joint de collage selon EN 14080:2013: Annexe C	
<b>Durabilité</b>	Durabilité naturelle contre les champignons : Epicéa : catégorie de durabilité 5 selon EN 350-2	
<b>Comportement au feu</b>	D-s2, d0 selon EN 14080:2013 Tableau 11	
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Catégorie d'émission de formaldéhyde E 1 selon EN 14080:2013 Annexe A	

8. La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond aux performances déclarées selon le numéro 7. Seul le fabricant est responsable de l'élaboration de la présente déclaration de performance selon le numéro 4.

Signé pour le fabricant :  
 Ulrich Pöll  
 directeur de production  
 Imst, le 23.02.2018