

SL1838BC-E

AGRAF. FIXATION RONDELLE PLASTIQUE



Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 8 - 8mm
Longueur: 19 - 38mm



Diamètre: 25 - 25mm
Couronne: 25 - 25mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR	
Poids	1.77 kg		70.00 - 120.00 PSI	
Largeur	159 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33	
Longueur	286 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP	
Hauteur	267 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 86.59	
Capacité du magasin (max.)	100		LWA 1sd 94.16	
SL Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 81.20	
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.944 / 1.472 m/s ²
Couronne (mm)	8 (min.)	8 (max.)		
Longueur (mm)	19 (min.)	38 (max.)		
SB-CAPS Séries de fixations:				
Diamètre (mm)	25 (min.)	25 (max.)		
Couronne (mm)	25 (min.)	25 (max.)		