

## AGRA Agrafe ondulée

*Les agrafes ondulées AGRA permettent de limiter les fissurations mécaniques du bois. Leur insertion dans le bois est aisée et rapide.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Feuillard biseauté en acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

#### Avantages

- Bord biseauté pour une insertion facilitée


### Applications

#### Support

- Planche

#### Domaines d'utilisation


- Prévention de la fissuration des planches.



AGRA  
Agrafe ondulée

## Données techniques

Dimensions



| Références  | Dimensions [mm] |       |     | Présentation |
|-------------|-----------------|-------|-----|--------------|
|             | A               | B     | Ep. |              |
| AGRA16      | 16              | 25000 | 1   | rouleau      |
| AGRA16/1    | 16              | 1000  | 1   | barre        |
| AGRA19/0.03 | 18              | 28    | 1   | boîte        |

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  
 tél : +33 2 51 28 44 00  
 fax : +33 2 51 28 44 01

AGRA  
Agrafe ondulée



[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

**SIMPSON**
**Strong-Tie**®

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
 Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
 Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2023-07-20