



Chicago Metallic[™] Ultraline[®] 3500

Fiche technique



Chicago Metallic™ Ultraline® 3500


- Ossature élégante avec rainure centrale de 7 mm pour un revêtement de plafond design
- Hauteur totale de 41 mm pour une compatibilité avec les diverses accessoires
- Combinaisons de couleurs assorties pour un rendu unique
- Système fonctionnel pour la fixation de panneaux publicitaires et de messages de sécurité

Section transversale Panneaux compatibles



Raccord

Semelle à coupe droite



Gamme

Groupe Produits		Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	pcs. par carton	ml par carton	kg par carton	pcs. par carton	kg par palette
Porteur										
UL MR		Porteur Ultraline®	41	3600	8BB, 8GB, 8WB, 8WW	20	72	28,9	50	1446
Entretoise										
UL CT		Entretoise Ultraline®	41	600	8BB, 8GB, 8WB, 8WW	70	42	16,4	72	1184
UL CT		Entretoise Ultraline® - avec 1 lumière	41	1200	8BB, 8GB, 8WB, 8WW	40	48	18,7	70	1312
UL CT		Entretoise Ultraline® - sans lumières	41	1200	8BB, 8GB, 8WB, 8WW	40	48	18,7	70	1312
Cornières de rive										
L19x24		Cornière de rive en L 24x19 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	23	60	1379
J32x15x8		Cornière de rive en J 32x15x7,5 mm	32	3050	001	32	97,6	23,6	60	1416
Accessoires										
UL BOLT M6		Cheville d'ancrage M6x25 pour clip de fixation T15				100		0,7		
QH HH HD 460		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets				100		6		
UL WC		Clip périphérique pour Ultraline® + J32x15x8				100		2,1		
UL PSH		Œillet plastique pour Ultraline®				100		0,1		

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rives.



Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Lumières	Distance entre les points de suspension (mm)
UL MR	Porteur Ultraline®	41	3600	6	 300 / 600 / 4 x 600 / 300
UL CT	Entretoise Ultraline®	41	600	0	 600
UL CT	Entretoise Ultraline® - avec 1 lumière	41	1200	1	 600 / 600
UL CT	Entretoise Ultraline® - sans lumières	41	1200	0	 1200

Des longueurs spéciales et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

Performances



Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m ²	
		Flèche maximale 2,5 mm	Flèche maximale 4,0 mm
1200	600 x 600	9,8	16,3
1200	1200 x 600	10,7	17,6



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

C



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

02.2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard. Document non contractuel. Modifications sans préavis.



Rockfon
(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Belgique

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be