


INDIPRIMAIRE TS

Primaire d'adhérence
pour supports peu ou non absorbants



3.968

Avantages produit

PRÊT À L'EMPLOI

SUPPORT NEUF ET RÉNOVATION

ROULEAU NETTOYABLE FACILEMENT À L'EAU



CARACTÉRISTIQUES

Primaire d'adhérence pour supports peu ou non absorbants, destiné à renforcer l'adhérence au support, d'un ragréage ou d'une colle à carrelage.

Classe d'émissions dans l'air intérieur : A+

DOMAINES D'APPLICATION

	SOLS ET MURS INTÉRIEURS
POROSITÉ FAIBLE	
Dalle béton surfacée	•
Chape anhydrite	•
Plâtre	•
Carreaux de plâtre	•
Chape ciment	•
Dalle béton	•
Plancher chauffant	•
PRE	•
Chape sèche	•
NON POREUX	
Ancien Carrelage	•
Dalle vinyle semi-rigide	•
Peinture de sol dépolie	•
Traces de colle (acrylique, néoprène)	•
SPÉCIFIQUE	
Panneaux bois (CTB-X ; CTB-H)	•

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

INDIPRIMAIRE TS n'est pas dangereux selon les normes en vigueur concernant la classification des préparations. Il est recommandé d'observer les précautions liées à l'utilisation des produits chimiques. Produit destiné à un usage professionnel, pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité ou les instructions mentionnées sur l'emballage.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

CONDITIONNEMENT

Seau de 5 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

- INDISOL 3 THP
- INDIFLEX UP
- INDISOL 3 FIBRÉ THP
- INDICOL+
- INDIFLEX+

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Vérifier systématiquement l'adhérence des anciens supports existants pour pouvoir les conserver. Nettoyer soigneusement le support afin d'éliminer toutes traces de substances, particules friables ou mal adhérentes, pouvant nuire à l'adhérence. Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité.

APPLICATION

Appliquer INDIPRIMAIRE TS à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en couche continue. Attendre le séchage complet avant d'appliquer le ragréage ou le mortier-colle.

POSE DES CARREAUX

Poser les carreaux et les battre énergiquement à l'aide d'une batte ou d'un maillet. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers des carreaux.

NETTOYAGE DES OUTILS

Le produit frais se nettoie à l'eau.

STOCKAGE

12 mois à compter de la date portée sur l'emballage dans un local tempéré à l'abri du gel et des fortes températures, dans son emballage d'origine. CRAINT LE GEL



Destination



Supports neufs & rénovation



Délai de séchage
de 1 à 4 h



Outils
Rouleau, Brosse



Température d'application
+5 °C / +30 °C