


Chicago Metallic[™] Profilés F

Fiche technique



Chicago Metallic™ Profilés F


- Gamme de profilés en F pour créer des différences de niveaux
- Disponibles dans 3 dimensions selon la taille des plaques
- Longueurs des profilés adaptées aux dimensions des plafonniers et puits de lumière encastrés
- Couleur assortie avec les ossatures Chicago Metallic™

Gamme

Groupe Produits		Description	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Cartons par palette	Kg par palette
Options pour cornières de rive									
F13		Profilé F 27 x 16 mm (pour des plaques d'une épaisseur de 12,5 mm)	3200	001, 901, 04, 88	16	51,2	19,8	50	990
F15		Profilé F 29 x 16 mm (pour des plaques d'une épaisseur de 15 mm)	3200	001	16	51,2	20,2	50	1010
F18		Profilé F 32 x 16 mm (pour des plaques d'une épaisseur de 18 mm)	3200	001	16	51,2	20,8	50	1039

Description du produit


F13



- Profilé de finition avec une face visible de 27 mm.
- Solution pour les différences de hauteur et retombées.
- Approprié pour des plaques avec une épaisseur jusqu'à 12,5 mm.
- Facile à découper sur chantier, s'adapte aux dimensions des fenêtres de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm


F15



- Profilé de finition avec une face visible de 29 mm.
- Solution pour les différences de hauteur et les retombées.
- Approprié pour des plaques avec une épaisseur entre 13 et 15 mm.
- Facile à découper sur chantier, s'adapte aux dimensions des fenêtres de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm

F18



- Profilé de finition avec une face visible de 32 mm.
- Solution pour les différences de hauteur et les retombées.
- Approprié pour des plaques avec une épaisseur entre 16 et 18 mm.
- Facile à découper sur chantier, s'adapte aux dimensions des fenêtres de toit.

Épaisseur du matériau: 0,45 mm

Performances



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

(ROCKWOOL France S.A.S.)
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: 01 40 77 82 82
Fax.: 01 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

