

ROBINET AVANT - APRES COMPTEUR ISIFLO Type 4102 DROIT PEHD x Ecrou Compteur



- 2 trous de plombage sur écrou libre
- Les robinets disposent d'une poignée laiton avec trou de plombage sur la partie finale.
- La sphère est en laiton et l'étanchéité est assurée par deux joints en PTFE selon norme EN 13828
- La manœuvre ouverture/fermeture se fait par un ensemble tige, fouloir, poignée. Cet ensemble homogène et robuste assurera la bonne fermeture et ouverture du robinet durant toute la durée de son utilisation.
- Traçabilité: Marquage indélébile de la marque sur le corps du robinet avec date de fabrication du produit
- Attestation de Conformité Sanitaire
- Matière Laiton selon la norme EN 12165

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Réf	P.E.	EF	DN	A	B	C	D	F	CH1	CH2
212040	25	3/4	15	70	52	92	9	3/4	39	31
212041	25	1	20	70	56	97	10	1"	39	37
212042	32	3/4	20	70	56	101	9	3/4	48	31
212043	32	1	20	70	56	101	10	1"	48	37
212044	40	1	32	90	72,5	136	10	1"	48	37
212047	40	1 1/4	32	90	72,5	138	11	1 1/4"	48	47
212045	40	1 1/2	32	90	72,5	140	11	1 1/2"	48	52
212048	50	1 1/2	40	105	88,5	156	11	1 1/2"	59	52
212046	50	2	40	105	88,5	162	14,5	2"	59	70
410232114 *	32	1 1/4	32	90	72,5	156	11	1 1/4"	48	47
41022734 *	27	3/4	15	70	52	92	9	3/4	39	31
4102341 *	34	1	20	70	56	101	10	1"	48	37
41022734LG *	27	3/4	15	70	56	120	9	3/4	39	31

* Assemblé et testé

