



Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 2 heures. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 10 kg.

LES + PRODUITS

- + Temps de prise plus long, pour une meilleure maîtrise des temps de mise en œuvre
- + Conditionnement en petit sac, idéal pour la pose de quelques m² de carreaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------|--------|
| Composition | Autre |
| Composition | Plâtre |
| Type de colle | Poudre |

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------|-------|
| Marque (CE, aut...) | CE |
| N° DTU | 25-31 |
| N° DoP | CC021 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|------------------------------|---|
| Outils d'application | Couteau à enduire;Lisseuse;Spatule |
| Consommation minimum | 1,1 kg / m ² (pour carreaux de faible épaisseur) |
| Délai minimum avant finition | Après séchage complet |
| Précautions d'emploi | Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir |
| Durée d'utilisation | 2 heures |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Stockage | A l'abri de l'humidité |
| Stockage | Hors gel |
| Durée de conservation | 9 mois mois |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen |
|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Placol 2H 10kg 39s | 3496252001167 | Palette de 39 Sac(s) | 10 kg |

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement | Poids moyen |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Placol 2H 10kg 65s | 3496252001167 | Palette de 65 Sac(s) | 10 kg |