



## Mortier joints minces pour brique rectifiée

Pour **bgv**, **mono'mur** et **mur'max** : Réf. PBC25

Mortier-colle pour le montage à joints minces des briques rectifiées. Sa mise en œuvre s'effectue à l'aide d'un rouleau distributeur. Bouyer Leroux terre cuite décline toute responsabilité en cas d'utilisation de tout autre mortier-colle.

Produit vendu à la palette (48 sacs, 10 sacs) et au détail.

Tableau des consommations de colle

	Nombre* de sacs par palette de briques	
	Zone non-sismique	Zone sismique
<b>bgv</b> de 25 : 500 x 250 x 249 et accessoires	0,5	0,75
<b>bgv</b> de 500 x 200 x 212 et accessoires	0,6	0,9
<b>bgv</b> de 500 x 200 x 314 et accessoires	0,5	0,75
<b>mono'mur</b> de 275 x 375 x 212 et accessoires	0,5	1
<b>mono'mur</b> de 300 x 300 x 212 et accessoires	0,5	1
<b>bgv mur'max</b> 500 x 1425 x 274 et accessoires	0,75	1,2

\*Quantités approximatives données à titre indicatif.



## Rouleaux distributeurs de colle


Pour **bgv**<sup>20</sup> : Réf. ROL20

Pour **bgv**<sup>25 thermo</sup> : Réf. ROL25

Pour **mono'mur**<sup>30</sup> : Réf. ROL30

Pour **mono'mur**<sup>37,5</sup> : Réf. ROL37

Pour **bgv mur'max** : Réf. ROL15



## Platines de mise à niveau

Pour briques collées de 20, 25, 30 et 37,5


(le jeu de 2 platines) : Réf. PLT

Pour **bgv mur'max** : Réf. PLTMM



## Pince

Pour **mono'mur**<sup>30</sup> et **mono'mur**<sup>37,5</sup> : Réf. PINCE



## Gabarit de contrôle

Pour **bgv mur'max** : Réf. GABMM