



Fourrure en acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre sur ossature

LES + PRODUITS

+ - Facilité de pose

DESCRIPTION

Type d'ossature	Fourrure	Usage	Aménagement intérieur de plafond suspendu
Largeur	45 mm	Largeur d'aile	6,1 mm
Hauteur	18 mm	Epaisseur de la matière	0,59 mm
Poids au mètre linéaire	0,43 kg		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier
Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non

RÉFÉRENCES

Norme produit	EN 14195
N° DTU	25.41

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Longueur
Fourrure Stil® F 530/269 bot10L	3496250297524	Palette de 800 Pièce(s)	2690 mm
Fourrure Stil® F 530/300 bot10L	3496250049987	Botte de 10 Pièce(s)	3000 mm

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Longueur
Fourrure Stil® F 530/530 bot10L	3496250049994	Palette de 480 Pièce(s)	5300 mm