

# PRB IMPERFOND



Idéal pour parois enterrées et piscines



## MORTIER D'IMPERMÉABILISATION ÉPAIS



EN 998-1 TYPE OC CLASSE CS IV

- ➕ Permet l'imperméabilisation des supports en murs & sols
- ➕ Epaisseurs de 8 à 20 mm : permet le rattrapage des inégalités
- ➕ A base de liant PMES : mortier résistant aux eaux agressives en milieu industriel et agricole
- ➕ Recouvrable par carrelage, enduit, peinture ou RPE
- ➕ Peut rester nu en partie enterrée

*Se référer à la fiche technique*



FICHE PRODUIT PRB IMPERFOND

Emploi	Application	Consommation
SOLS & MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS	Manuelle ou par projection	En Gobetis : 5,4 à 9 kg/m <sup>2</sup> pour 3 à 5 mm d'épaisseur En Mortier épais d'imperméabilisation : 18 à 27 kg/m <sup>2</sup> pour 10 à 15 mm d'épaisseur finie En Mortier d'interposition : 9 à 14,5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 à 8 mm d'épaisseur

Les produits qui défient le temps.

Catalogues ■ Façadier & Maçon ■ Carreleur ■ Peintre & Solier ■ I.T.E ■ Libre Service

[www.prb.fr](http://www.prb.fr)

