

Carreau de plâtre alvéolé à parements lisses et blancs, particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons, lors d'aménagement de combles ou en rénovation, ou pour la réalisation de meubles (étagères, armoires, bar de cuisine...).

Dimensions : 6

LES + PRODUITS

- + Léger
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

DESCRIPTION

| | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|----------|
| Epaisseur réelle | 70 mm | Largeur | 500 mm |
| Longueur | 660 mm | Poids moyen | 19.37 kg |
| Poids au m2 | 58.1 kg | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Charge minimale de rupture | 1.7 kN |
| Composants essentiels 1 | Plâtre |
| Dureté superficielle | HD |
| Dureté, en shore C | > 55 |

PERFORMANCES

| | |
|--------------------------------|----|
| Réaction au feu (M0-M4) | M0 |
|--------------------------------|----|

RÉFÉRENCES

| | |
|----------------------------|-------|
| N° DoP | CC001 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |

MISE EN OEUVRE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Produits de finition associés | Bande à cueilli |
| Produits de finition associés | Bande de renfort d'angle |
| Produits de finition associés | Bande résiliante |
| Produits de finition associés | Colle |
| Produits de finition associés | Cornière PVC |
| Produits de finition associés | Patte à vis |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Caroplatre® Alvéolé 7 40P | 3496252006230 | Palette de 40 Pièce(s) |