

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et régulières, de bord droit déjà poncé et primairisé, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatils (COV).

LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et régulières
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatils, fam

DESCRIPTION

Epaisseur réelle	12,5 mm	Poids au m2	10 kg
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Franc / coupé
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BD
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES

N° DoP	PLF001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 WT 118,8/199,8	3496250290716	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 L1 118,8/199,8	3496250301771	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 LR 118,8/199,8	3496250301795	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm
Rigitone™ Activ'Air® 8/18 BT 1,188/1,998	3496250268418	Palette de 20 Plaque(s)	23,7 kg	1998 mm