



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis. Dimensions : 1200 x 2400 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air.

## LES + PRODUITS

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations hexagonales
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

## DESCRIPTION

<b>Motif</b>	Perforations hexagonales	<b>Teinte ou couleur parement</b>	à peindre
		<b>Epaisseur réelle</b>	12,5 mm
<b>Poids au m2</b>	7,6 kg	<b>Largeur</b>	1200 mm
<b>Epaisseur arrondie de la plaque</b>	13 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de bord</b>	Amincis
<b>Aspect</b>	Autre
<b>Type de bord Placo</b>	4xBA
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Type de plaque</b>	Plafond décoratif et acoustique non démontable

### PERFORMANCES

<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0

### RÉFÉRENCES

### MISE EN OEUVRE

<b>N° ATEC</b>	CSTB N9/14-985
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit et bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>	<b>Longueur</b>
Gyptone®Activ'Air®Sixt63 13 120/240	3496250265615	Palette de 20 Plaque(s)	22 kg	2400 mm