



**DÉCRET
96333**

Escabeau à marches en aluminium extrudé et rainuré pour un usage professionnel. Montants avec profil rectangulaire 50x25 mm et poignées ergonomiques. Les charnières d'ouverture ergonomiques en moulage sous pression d'aluminium rendent l'ensemble de la structure stable et rigide.

- Espacement des marches : 25 cm
- Bac porte-outils, vis et crochet porte-seau
- Poignée de prise pour la montée
- Plateforme nervurée polypropylène 30x26 cm
- Patins ergonomiques renforcés PVC antidérapants
- Marches antidérapantes renforcées par rebordage de 8 cm
- 2, 3 ou 4 traverses renfort dossier (à la base des marches)
- Garde-corps 60 cm
- Conditionnement sous film thermorétractable

Section des montants AV 50x25 mm - AR 50x25 mm

En option:

- Plateforme en aluminium

La plateforme compte comme une marche

n.	m	m	m	Kg
3	1,38	0,66	2,66	4,6
4	1,64	0,89	2,89	5,2
5	1,89	1,12	3,12	6,0
6	2,14	1,35	3,35	7,0
7	2,38	1,58	3,58	7,8
8	2,65	1,82	3,82	8,6
9	2,88	2,04	4,04	9,6
10	3,14	2,28	4,28	10,4



Repliée



Poignée de prise pour la montée



Sabots caoutchouc de haute sécurité



Crochet de sécurité