

**SOLUTIONS  
D'ISOLATION  
BIOSOURCÉE**

**NEW**

L'offre **PAVATEX®**  
enrichie du meilleur  
lambda en fibre de bois  
semi-rigide :  
**Pavaflex-Confort 36**  
 $\lambda = 0,036$



**Pavaflex®-Confort 36** est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, **Pavaflex®-Confort 36** se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.

LES +

- Isolant biosourcé fabriqué en France
- Polyvalence combles non aménagés, combles aménagés, parois verticales.
- Le meilleur rapport épaisseur/performance en fibre de bois.
- Confort d'été lié aux performances en matière de déphasage.
- Le confort de pose et le confort de la fibre de bois en contre-cloison.



## PAVAFLEX®-CONFORT 36

### DESTINATION

Le panneau **Pavaflex®-Confort 36** est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur :

- des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur,
- des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur,
- des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur avant la pose de l'isolant.

### CARACTÉRISTIQUES

Format panneau	Épaisseur
1 220 x 575 mm	50,60, 80, 100, 120, 140, 145, 160, 180, 200, 220 et 240 mm

Masse volumique	55 kg/m <sup>3</sup>
Conductivité thermique	0,036 W/(m.K)
Finition	Bords droits ■ ■
Capacité thermique massique	2 100 J/kg.K
Euroclasse	E
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur $\mu$	2

Épaisseur en mm	50	60	80	100	120	140	145	160	180	200	220	240
Pavaflex®-Confort 36 R (m <sup>2</sup> .K/W)	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,80	4,00	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65

### MARQUAGE



### STOCKAGE

À stocker au sec et à l'abri des intempéries. Ne pas gerber les palettes.

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Couteau Pavaflex®

