

Plaque de plâtre renforcée fibres de bois et à 2 bords amincis, très haute dureté, haute résistance aux chocs, acoustique et intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUITS

- + 4 fois plus résistante qu'une plaque standard
- + Hautes performances acoustiques : jusqu'à 50% de bruit en moins par rapport au même ouvrage en plaques standard
- + Activ'Air® réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (pour un

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	12,8 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Bois
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	THD
Type de plaque	I

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° DTU	25.41
N° DoP	PL003
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
PlacolImpact Activ'Air® BA 13 300	3496250146600	Pile de 40 Plaque(s)	46,2 kg	3000 mm
PlacolImpact Activ'Air® BA 13 260	3496250146587	Pile de 40 Plaque(s)	40,1 kg	2600 mm