

**Déclaration des Performances  
N° 5M**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
531 BREPOXY
- 2 **Usage prévu :**  
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (1.3) contre les risques de pénétration (PI), (2.2) contrôle de l'humidité (MC), (6.1) résistance aux produits chimiques (RC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004  
**Organisme notifié :** n° 0333 AFNOR
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité au CO <sub>2</sub>	s <sub>D</sub> > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III s <sub>D</sub> > 50 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg /m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Résistance aux fortes attaques chimiques	Classe I : groupes 4, 4a, 7, 7a, 9 Classe II : groupes 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Réaction au feu	Bfl-s1
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal Malafosse, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le 09/11/2020

