HS7101J

Scie circulaire 1400 W Ø 190 mm

Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité

Code EAN: 0088381636520



















AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Plage de réglage de 0° à 50°
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de
- Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un serrage rapide
- Bras de profondeur monté sur rouleau pour un réglage précis sans
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rails de guidage (194368-5, 194367-7) Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (195839-5, 197252-3)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W 220 V Voltage

Régime

Vitesse à vide max. 5500 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 67 mm Hauteur de coupe max. à 45° 48,5 mm Hauteur de coupe max. à 50° 43,5 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 197252-3

Diamètre de la lame 190 mm Diamètre de l'alésage 30 mm

Fonctions et équipement

Couteau diviseur Non

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_h) 2,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Marge d'incertitude vibration (K) 1.5 m/s² Pression sonore (Lpa) 90 dB (A) 101 dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 310 x 246 x 258 mm

Poids net EPTA 4 kg Longueur cordon d?alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X 453289-3 Coude d'aspiration
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-02939 Lame carbure bois 190 x 2 x 30 12 dents
- 1 X 837307-9 Moulage MAK-PAC Scie circulaire

Charbon: 196018-8