

## Déclaration des Performances n° C 23

V2 annule et remplace la DoP n°C 23 1  
du 12 avril 2013

**Code d'identification unique :**

enduit d'assainissement

**Usage prévu :**

Mortier d'enduit d'assainissement extérieur et intérieur applicable sur les murs

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**Produit couvert par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles        | Performances   | Spécification technique harmonisée |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Réaction au feu                      | A1   | <b>EN 998-1 : 2016</b>             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau       | $\mu < 15$   |                                    |
| Adhérence                            | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B   |                                    |
| Absorption d'eau                     | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 heures  |                                    |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |                                    |
| Substances dangereuses               | Voir FDS   |                                    |

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.**

**Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

**Signé le 14 août 2017 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° C 23 1

- 1 Code d'identification unique :**  
weber.mep SP
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit d'assainissement extérieur et intérieur applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons.
- 4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France
- 5 Nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non applicable
- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 998-1 : 2010  
Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4
- 8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles        | Performances   | Spécification technique harmonisée |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Réaction au feu                      | A1   | <b>EN 998-1 : 2010</b>             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau       | $\mu < 15$   |                                    |
| Adhérence                            | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP : B   |                                    |
| Absorption d'eau                     | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 heures  |                                    |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |                                    |
| Substances dangereuses               | Voir FDS   |                                    |

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 12 avril 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :  
Denis Michel, Directeur Général

