

Déclaration de performance No. CPR-FR/0003

- Code d'identification unique du produit type : **ADESILEX P22 Plus**
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC :
Adhésif amélioré en dispersion pour pose de carrelage (Le numéro de lot est imprimé sur l'emballage)
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pose de carrelage en mur intérieur
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
MAPEI France – 29, Avenue Léon Jouhaux – 31140 ST ALBAN - www.mapei.fr
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **Non applicable**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
Système 3
Système 4 pour la réaction au feu
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CSTB, laboratoire d'essai notifié N° 0679, a réalisé les essais d'évaluation de type initiaux selon le système 3 et a produit le rapport d'essais n° LR 04-170.
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Reaction au feu	Classe E	EN 12004 :2007+A1:2012
Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm²	
Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²	
Adhérence par cisaillement à températures élevées	≥ 1,0 N/mm²	
Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm²	
Dégagement de substances dangereuses	voir FDS	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Mr Gilles Bolle Reddat – Directeur général délégué**

Saint Alban, 12/06/2013



MARQUAGE CE conformément au CPR 305/2011 et EN 12004+A1:2012

 0679	 29, Avenue Léon Jouhaux - 31140 ST ALBAN www.mapei.fr
<p>04 CPR-FR/0003 EN 12004 :2007+A1:2012 ADESILEX P22 Plus</p> <p>Adhésif amélioré en dispersion pour pose de carrelage</p>	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : Adhérence initiale par cisaillement	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité pour : Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau Adhérence par cisaillement à températures élevées	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dégagement de substances dangereuses :	voir FDS