




DESCRIPTION

La solution Stisol® Bâtiment est un panneau en polystyrène expansé à bords droits. L'isolant permet de réaliser des réservations et des coffrages lors de la phase de Gros Œuvre principalement. Les dimensions et la découpe simplifiée des panneaux Stisol® Bâtiment permettent une haute productivité sur chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Longueur : 2 500 ou 2 600 mm
 Largeur : 1 200 mm
 Épaisseur : 20 à 500 mm
 (autres dimensions : nous consulter)



LE + HIRSCH®

- Imputrescible et insensible à l'eau.
- Rapide à mettre en œuvre.
- Compatible avec tous les matériaux traditionnels.

Utilisation en joint de fractionnement

- 1 Panneau Stisol® Bâtiment
- 2 Dalle béton avec armature métallique

DOMAINES D'EMPLOI

L'isolant Stisol® Bâtiment est destiné à la réservation et aux joints de dilatation.

+ D'INFOS

 Dans le Guide

P.76 Mise en œuvre

Sur www.hirschisolation.fr,

Fiches produits

- Descriptifs types
- Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
- Déclaration volontaire de Données de Sécurité
- Déclaration de Performances (DoP)

