

Dalle en plaque de plâtre revêtue d'un parement vinylique au grain textile, de bord A (franc).

### LES + PRODUITS

- + Parement vinyle blanc au grain textile, décoratif et lessivable.
- + Résiste aux agressions des produits chimiques usuels.
- + Répond aux exigences des établissements requérant une hygiène irréprochable.

## DESCRIPTION

Type de bord	Droit	Type de bord Placo	A
Type de bord (hors liste)	Bord A	ouvrages de destination	Plafond
Teinte ou couleur parement	blanc	Longueur	600 mm
Epaisseur réelle	9,5 mm	Poids au m2	8 kg
Largeur	600 mm	Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Autre
Composants essentiels plaque	Autre
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

### PERFORMANCES

Résistance à la flexion	NPD
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au Feu (Euroclasse)	B-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,15

### RÉFÉRENCES

Marque de qualité	Gyprex®
-------------------	---------

### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Ossatures et accessoires de montage
Mode de pose	A emboîtement horizontal

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Gyprex® Alba M1 A 10 60/60	3496250242913	Palette de 416 Plaque(s)