

ENDUIT KNAUF ETANCHE



ENDUIT KNAUF ÉTANCHE

Aquapanel® Floor
Les enduits Knauf
Accessoires pour Aquapanel® Indoor

Knauf Étanche est une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage à base de latex de synthèse et de charges inertes qui se présente sous forme d'un liquide bleu prêt à l'emploi. Il ne contient pas de solvant. Après séchage, on obtient un film souple ne laissant pas passer l'eau.

Seau de 5 kg

Knauf Étanche s'emploie avant mise en oeuvre de carrelage sur :

- les plaques Knauf Hydro dans les locaux EB+ collectifs derrière le bac à douche et la baignoire
- les plaques Aquapanel® Indoor dans les locaux EC dans les zones où le ruissellement est supérieur à 6 heures par tranche de 24 heures
- en association avec la Knauf Bande en pied de cloison sur la périphérie des locaux EB+ collectifs et EC

Son utilisation se fait conformément aux indications de nos documentations et Avis Techniques :

- Application d'une première couche diluée à 1/4 avec de l'eau (1 volume Knauf Étanche pour 4 volumes d'eau)
- A près séchage, application de 2 couches de Knauf Étanche non diluée. Séchage entre 2 couches : 2 à 3 heures selon la température et l'humidité ambiante.
- La pose de Knauf Bande se fait dans la 1ère couche non diluée, c'est-à-dire la 2ème passe.

Remarque : sur les plaques Aquapanel® Indoor, la 1ère couche diluée n'est pas nécessaire en raison de l'application systématique du primaire.

Le produit : avantages

- Se nettoie à l'eau à l'état frais
- Consommation 700 à 900 g/m² sur support lisse type plaque de plâtre
- Application facile au rouleau mousse ou au pinceau sur les parois verticales.
- Knauf Étanche a une bonne adhérence sur les supports traditionnels : béton, enduit ciment, enduit plâtre...
- Knauf Étanche conserve une bonne souplesse jusqu'à - 20 °C et résiste à une température de 80 °C.

> Description détaillée

Le produit : avantages

Le produit : avantages

- Se nettoie à l'eau à l'état frais
- Consommation 700 à 900 g/m² sur support lisse type plaque de plâtre
- Application facile au rouleau mousse ou au pinceau sur les parois verticales.
- Knauf Étanche a une bonne adhérence sur les supports traditionnels : béton, enduit ciment, enduit plâtre...
- Knauf Étanche conserve une bonne souplesse jusqu'à - 20 °C et résiste à une température de 80 °C.

Produits associés

Mortiers-colles à liants mixtes

Pour le collage de carrelage, il est recommandé d'utiliser des mortiers-colles à liants mixtes incorporés type C2 (locaux classés EB+ et EC) bénéficiant d'un Avis Technique.

- Carrosouple HP C2-E de la société Cegecol
- Weber col flex C2-S1-E de la société Weber & Broutin
- Keraflex C2-E de la société Mapei France

Mastic acrylique

À toutes les jonctions d'angles, jonctions en Té et jonctions verticales avec le gros-oeuvre, il sera mis en place un mastic acrylique.

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

