



ej[®]



BVCert.6125987

Pré-scellés carrés - C 250/B 125 **NF**
Tampon avec gorge hydraulique pour regard de
branchement PVC sur trottoirs ou parkings

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 3
CLASSE C250

GROUPE 2
CLASSE B125

Vos avantages

Pratique : pré-scellement béton de 15 à 20 cm réalisé en usine pour installation en coiffage du tuyau PVC

Confort : les remontées d'odeurs du réseau sont bloquées par gorge hydraulique



Le saviez-vous ?

Les tampons ronds ont une fonctionnalité simple mais peu connue : impossible de faire passer le tampon à travers l'ouverture du cadre. Il n'y a donc pas de risque de chute.

GORGE HYDRAULIQUE
Système anti-odeur
contrôlé par la **MARQUE**
NF 110 pour une garde
d'eau de 6mm minimum





Caractéristiques

- Gorge hydraulique (supérieure ou égale) 6 mm

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...



Désignation	Type de classe	PVC Ø	Code article	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
SHCC 400 CBE H150	C 250	Ø 250- Ø 315- Ø 400	350474	300 x 300	500 x 500	150	53
HC 300 CBE H150	B 125	Ø 250- Ø 315	350350	230 x 230	420 x 420	150	38
HC 400 CBE H150	B 125	Ø 400	350352	320 x 320	520 x 520	150	49