

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)
- + Facile à identifier : parements de couleur verte
- + Conforme au DTU 25.41
- + Largeur réduite pour chantiers d'accès difficile

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Vert	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	10,3 kg	Largeur	600 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier et enduit Placomix® Hydro

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placomarine® 600 BA 13 250	3496250084858	Palette de 100 Plaque(s)	15,4 kg	2500 mm