



Plaque de plâtre à 2 bords amincis. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile. Permet de réaliser tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Plaque de plâtre de largeur réduite, idéale pour les chantiers d'accès difficile
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	9,3 kg	Largeur	600 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® 600 BA 13 250	3496250075917	Palette de 100 Plaque(s)	13,9 kg	2500 mm