

Tronçonneuse d'élagage LXT

DUC306ZB

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 30 cm -
Produit seul

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Griffe métallique robuste. Écrou captif : empêche la perte des écrous. XPT limite les infiltrations d'eau et poussières. Mode dopage de couple. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité. Crochet pratique pour suspendre l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,6 m/s
Hauteur de chaîne	0,325", 3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	46 / 51
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	270 X 205 X 232 mm

Code EAN 0088381884471

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Peu de vibrations et faible niveau de bruit
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Bouton de déverrouillage pour empêcher les démarrages accidentels



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165245-8

Barre de guidage 12 " / 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



ACCESSOIRES OPTIONNELS

165245-8

Barre de guidage 12 " / 30 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit

