

Suspente Intégrale Fermette

Fixation réglable de faible épaisseur



COMBLES AMÉNAGÉS



S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

Système de fixation composé d'une platine en omega à visser, d'une vis à embase carrée et d'une rosace Rosastyle. Elle est réglable jusqu'à 25 mm.

AVANTAGES

- Réglage millimétrique de profondeur
- Réglage possible même après avoir clipsé la fourrure
- Possibilité d'augmenter la longueur en changeant la vis

SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve
- Isolation des murs par l'intérieur des maisons ossature bois

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique : 20/10-188* 01 Mod, en cours de renouvellement

Vis filetée : vis TRCC de 25 mm de longueur avec filetage M6
Platine, cavalier et Rosastyle : acier galvanisé embouti
Joint résilient : caoutchouc
Longueur utile : 20 et 25 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Cond.	Dispo.
Isover	pièces/colis	
72466	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Préfixe 220 Combles

Suspente métallique avec cavalier indépendant



COMBLES AMÉNAGÉS



S'intègre au système

VARIO Confort
isolants & systèmes

Suspente métallique à visser ou à clouer sur la charpente et cavalier orientable permettant d'embrocher l'isolant (jusqu'à 200 mm) et de clipser une fourrure métallique, support de la plaque de plâtre de finition. Le cavalier peut servir de support de tasseau bois pour pose de lambris.

AVANTAGES

- Ergots de pré-positionnement du Préfixe dans le chevron
- Perçage facilité
- Compatible avec toutes les fourrures du marché
- Rigidité évitant les effets de vrille
- Traité anti-corrosion
- Appendice repliable assurant un maintien provisoire de l'isolant

SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve

CARACTÉRISTIQUES

Suspente et étrier : acier galvanisé embouti, d'épaisseur 8/10, longueur utile : 200 mm, pré-perçement de 4 mm de diamètre.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Cond.	Dispo.
Isover	m	pièces/colis	
92861	0,22	50	A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.